

Zündkerzen-Schlüssel

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 14 mm



- **Anwendung:**
 - **Zündkerzenwechsel** (s 14 mm)
- Doppelsechskant-Profil ermöglicht Betätigung von Zündkerzen mit Sechskant **und** Doppelsechskant
- Kronenfeder für sicheren Halt der Zündkerze
- An **BMW** E90 N 54 Motor 335 i Limousine Bj. 2006 → · 1er (F20) 118i · **RENAULT** Modus · Twingo · Clio · Kangoo mit 1,2 l 16 V Motor · **PEUGEOT** 207 · 307 sowie **CITROËN** C4 mit 1,4 und 1,6 l 16 V Motor · C5 mit 2,0 l HPi-Motor · **MERCEDES-BENZ** Motor M 156 · Motor M 276 · **NISSAN** Micra · Note · **MINI** 1,2 – 1,4 l 4-Zylinder Bj. 2007 → · **FORD** 1,0 EcoBoost Motor · **ALFA ROMEO** 1,8 TBI Motor · **KIA** · **PORSCHE** 911 GT3 Bj. 2014 → · 2,9 l · 3 l · 4 l · **AUDI** 3 l TFSI · **VW** 3 l TSI
- Antrieb mit Kugelrille
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 64 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 18 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 17,3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Für Handbetätigung
- Rostfrei und wärmeunempfindlich
- Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators
- 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen
- Dämpfung der Querbewegungen

Abmessungen / Länge	64 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	4766-2
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Antrieb mit Kugelrille
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	18 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	17,3 mm
EAN-No.	4000896087655
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Zündkerzen-Schlüssel
Netto-Gewicht (g)	51 g
Schlüsselweite (s1)	14 mm

Produktdatenblatt

4766-2

EAN-No. 4000896087655



Tiefe

10 mm