Produktdatenblatt
4812-21/5 AF

EAN-No. 4000896**239283**

Endoskop Satz · Schwenk-Sonde 180° ∅ 4,5 mm

Anzahl Werkzeuge: 5

- **4,5 mm ∅ Mikro-Objektiv**
- Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation
- Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermöglicht z.B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Schwenkradius nur circa 38 mm (-30% gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Frontkamera
- Fokusbereich: 10 bis 100 mm
- Fokuswinkel: 90°
- 5-fach LED-Lichtquelle
- **Video-Sonde:**
- Verbesserte Detailtreue
- Bildauflösung 1024 x 768 Pixel
- Kompressionsformat: H.264
- Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
- Schutzart Sonde: IP67 (im angeschlossenen Zustand)
- 1 m Sondenkabel
- **Grundgerät:**
- Kompaktes Design
- Einfache Handhabung
- Schwenkbarer Magnetfuß 180° verstellbar
- Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
- Displayauflösung 800x480 Pixel
- 8-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Anzeige der Akku Kapazität
- Zeitstempel Einblendung
- Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format JPEG)
- 32 GB SD Speicherkarte im Lieferumfang

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
4812-21/5 AF EAN-No. 4000896**239283**

- Spiegelung des Kamerabildes
- Negativdarstellung des Kamerabildes
- Bezeichnung von Fotos
- Datentransfer: USB-C (USB-C zu USB-A Kabel im Satz enthalten)
- HDMI Port zur Videoausgabe
- Akku: Li-Ion Batterie
- Betriebsdauer bei voller Ladung 4 Stunden
- Ladezeit 3,5 Stunden
- Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5 V / 3 A
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- IP Schutzklasse mit angeschlossener Sonde: IP67
- L-Boxx 190 L-136
- Anzahl Werkzeuge: 5

Anzahl Werkzeuge	5
Artikelnummer	4812-21/5 AF
EAN-No.	4000896239283
Kurztext	Endoskop Satz · Schwenk-Sonde 180° ∅ 4,5 mm