

Endoskop Satz · semiflexible Sonde · Ø 5,5 mm

Anzahl Werkzeuge: 5



- 5-teiliger Satz in Aluminium-Koffer
- **5,5 mm Ø Mikro-Objektiv**
- Semiflexible Sonde
- Frontkamera: 0°
- Blickwinkel: 56°
- Schärfentiefe: 10–60 mm
- Auflösung: VGA (640x480 Pixel)
- 4-fach LED-Lichtquelle
- **Video-Sonde:**
- Verbesserte Detailtreue
- Bildauflösung 1024 x 768 Pixel
- Kompressionsformat: H.264
- Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
- Schutzart Sonde: IP67 (im angeschlossenen Zustand)
- 1 m Sondenkabel
- **Grundgerät:**
- Kompaktes Design
- Einfache Handhabung
- Schwenkbarer Magnetfuß 180° verstellbar
- Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
- Displayauflösung 800x480 Pixel
- 8-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Anzeige der Akku Kapazität
- Zeitstempel Einblendung
- Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format JPEG)

Produktdatenblatt

4812-21/5 S

EAN-No. 4000896238811



- 32 GB SD Speicherkarte im Lieferumfang
- Spiegelung des Kamerabildes
- Negativdarstellung des Kamerabildes
- Bezeichnung von Fotos
- Datentransfer: USB-C (USB-C zu USB-A Kabel im Satz enthalten)
- HDMI Port zur Videoausgabe
- Akku: Li-Ion Batterie
- Betriebsdauer bei voller Ladung 4 Stunden
- Ladezeit 3,5 Stunden
- Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5 V / 3 A
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- IP Schutzklasse mit angeschlossener Sonde: IP67
- Anzahl Werkzeuge: 5

Anzahl Werkzeuge	5
Artikelnummer	4812-21/5 S
Batterie-/Akkubezeichnung	interner Akku
EAN-No.	4000896238811
Kurztext	Endoskop Satz · semiflexible Sonde · Ø 5,5 mm