

Stoßdämpfer Werkzeug Satz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil · Anzahl Werkzeuge: 15



- **Anwendung:**
Instandsetzungsarbeiten im Federbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
- Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
- **Achtung:** Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
 - Einsatz mit Drehmomentschlüssel z.B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630d-21
 - Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,47 kg
- Anzahl Werkzeuge: 15
- Knarren Ring-Maulschlüssel 606-21
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 4910-16 · 4910-17 · 4910-18 · 4910-19 · 4910-21 · 4910-22 · 4910-24 · 4910-6 · 4910-7 · 4910-8 · 4910-58 · 4910-68 · 4910-71 · 4910-T 50

Abmessungen / Länge	355 mm x 235 mm x 65 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	15
Artikelnummer	4915/15
EAN-No.	4000896179213
Kurztext	Stoßdämpfer Werkzeug Satz
Netto-Gewicht (g)	2470 g