

Antriebswellen Demontage / Montage Satz

Anzahl Werkzeuge: 12



- **Anwendung:**
 - Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülсен oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET **Schlaghammer 4797-1** (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde
- Inhalt (12-teiliger Satz):
 - 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
 - 2 Hülсен zum Abstützen auf Radnabe
 - 1 Spindelmutter
 - 7 Gewindehülсен-Adapter
 - M16 x 1,5 (**VAG · MAZDA**)
 - M18 x 1,5 (**Volvo · SUZUKI · OPEL**)
 - M20 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ · VAG · MITSUBISHI · MAZDA**)
 - M22 x 1,5 (**FIAT · PSA · BMW · FORD · OPEL · HYUNDAI**)
 - M24 x 1,5 (**RENAULT · BMW · MERCEDES-BENZ · OPEL · MAZDA · HONDA · VAG**)
 - M27 x 1,5 (**PSA · BMW · FORD**)
 - M30 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ · PSA · BMW**)
- Made In Germany
- Anzahl Werkzeuge: 12
- Spindelmutter 4925-11
 - Spindel 4935-111 · 4935-112 · 4935-1116 · 4935-1118 · 4935-1120 · 4935-1122 · 4935-1124 · 4935-1127 · 4935-1130 · 4935-1139 · 4935-1146

Anzahl Werkzeuge	12
Artikelnummer	4935-11/12
EAN-No.	4000896217434
Kurztext	Antriebswellen Demontage / Montage Satz