

Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 19 mm



- **Anwendung:**
 - Betätigen der meist sehr festsitzenden Kardanwellenverschraubung auch unter beengten Platzverhältnissen
- Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen
- Für **MERCEDES-BENZ** Nkw Kardanwellenverschraubungen
- Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- Besonders geeignet für die Reparatur unterwegs, wo keine Arbeitsgrube vorhanden ist
- 2 Schlagflächen ermöglichen gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Äußerst stabil und extrem belastbar
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 215 mm

Abmessungen / Länge	215 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	4937-19
EAN-No.	4000896215645
Kurztext	Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen
Schlüsselweite (s1)	19 mm