

Demontagewerkzeug Zwillingssreifen

Außen-Sechskant 17 mm · Anzahl Werkzeuge: 4



- **Anwendung:**
Einfache Demontage des schwergängigen äußeren Zwillingssreifen sowie für Scheiben- und trommelgebremste Achsen
- Handbetätigtes Werkzeug, geringe Krafteinwirkung
- Geeignet für alle Zugmaschinen, Omnibusse, Trailer und Anhängerachsen
- Arbeitsweise:
 - Druckstücke mittels Spindel durch Felgenlöcher stecken
 - Spindel bringt benötigte Kraft auf und trennt äußeren Zwillingssreifen von der Nabe
- Inhalt (4-teiliger Satz):
 - 1 Felgenhorn-Abstützung mit Spindelaufnahme (Kugel), Ø 44 mm
 - 1 Spindel M24 x 2,0 mit Sechskant-Antrieb s 17 mm
 - 1 Druckstück Größe 1 Ø 48 x 40 mm
 - 1 Druckstück Größe 2 Ø 50 mm
- Antrieb: Außen-Sechskant 17 mm
- Anzahl Werkzeuge: 4

Antrieb	Außen-Sechskant 17 mm
Anwendungsbereich	FAHRWERK → Gelenkwellen
Anzahl Werkzeuge	4
Artikelnummer	4937-1/4
EAN-No.	4000896219056
Kurztext	Demontagewerkzeug Zwillingssreifen