

Nkw Achsmutter-Steckschlüssel

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 80 mm



- **Anwendung:**
Vorderachs-Verschraubung bei **DAF** CF und XF-Baureihen
- Auf Achsmutter abgestimmter Steckschlüssel gewährleistet sichere Aufnahme der Achsmutter
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
- **DAF:**
CF FA · FT · FAR · FAN · FAT · FTT · FTP · FTG · FAD · FTS · FTR
CF 65 FA
CF 75 FA · FT · FAR · FAG · FAT · FAD
CF 85 FA · FAR · FAG · FAN · FAT · FAC · FAX · FAQ · FAD · FT · FTP · FTS · FTR · FTG · FTT
XF FA · FT · FAR · FTP · FAN · FTG · FTT · FAD · FAS · FAT · FAK · FTM · FAG · FAR
XF 95 FA · FAD · FAK · FAN · FAR · FAS · FAT · FT · FTG · FTM · FTP · FTR · FTS · FTT
XF 105 FA · FAR · FAS · FAT · FAK · FAD · FT · FTG · FTS · FTT · FTM
- Oberfläche: brüniert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 80 mm
- Abmessungen / Länge: 63 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 101 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm

Abmessungen / Länge	63 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	4937-S 80

Produktdatenblatt

4937-S 80

EAN-No. 4000896206889



Durchmesser d1 (am Abtrieb)	101 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	54 mm
EAN-No.	4000896206889
Kurztext	Nkw Achsmutter-Steckschlüssel
Länge l2	63 mm
Schlüsselweite (s1)	80 mm