

### Felgenflansch-Reiniger

Anzahl Werkzeuge: 2



- **Anwendung:**
  - Optimale Reinigung der Anlagefläche der Felgeninnenseite
  - Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  - Reinigung der Kontaktflächen vor dem Auswuchten sorgt für korrekte Ergebnisse
  - Außendurchmesser bis 160 mm Ø
  - Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
  - Drehzahl maximal 500 U/min
- **2-teiliger Satz** · Inhalt:
  - 1 Grundkörper
  - 1 Schleifscheibe Ø 160 mm
- **11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen**
- Mittellochführung und integrierter Schleifer zur Reinigung der Radzentrierung
- Verschleißarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug
- Anzahl Werkzeuge: 2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 2                      |
| Artikelnummer    | 4960 F-160/2           |
| EAN-No.          | 4000896218387          |
| Kurztext         | Felgenflansch-Reiniger |