

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 2,5 – 25 Nm · Toleranz: 3 % · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre für Bits
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ (5108B-3CT) bzw 4% (5107B-3CT) vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug bei Zweirad-, Pkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- Für z.B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Brennerflansch oder den Elektroden an Kompaktmodulen von Brenner-, Kombi-Gasthermen
- Für Alu- und Carbon-Teile · Kunststoff-Anbauteile · Verkleidungen von Motorrädern · Rollern · Fahrrädern
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 234 mm
- Nm min-max: 2,5 – 25 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,25 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
- Kopfstärke a: 10,2 mm
- Kopfbreite b: 24 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

5108 B-3 CT

EAN-No. 4000896244591



Abmessungen / Länge	234 mm
Abtrieb	Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Zähne	20 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	25 Nm
Artikelnummer	5108 B-3 CT
Betätigungskraft max. kg	15,3 kg
Betätigungskraft min. kg	1,4 kg
Betätigungswinkel	18 °
Drehmoment min Nm	2,5 Nm
EAN-No.	4000896244591
Kopfbreite b	24 mm
Kopfstärke a	10,2 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Skaleneinteilung (Nm)	0,25 Nm
Toleranz	3 %