

Drehmomentschlüssel · schutzisoliert

Nm min-max: 5 – 25 Nm · Toleranz: 4 % · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)



- **Kalibrierbar**
- **Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit**
- Möglichkeit der:
 - Demontage
 - Reparatur (im Bedarfsfall)
 - Montage
 - Justierung
 - Kalibrierung
- **Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center**
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- **Rechts- / Linksauslösung** durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- **Produkt-Designmerkmale**
 - Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen Isolierfaktoren (Materialstärke / Überlappungen)
 - Geschmeidige Übergänge an Schalt- und Bewegungsteilen mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut
 - Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschlüsseleinsätze)
 - Farblich ansprechende Gestaltung des Gehäuses und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb
 - Griff-Farbe in Schwarz zur farblichen Abgrenzung und gegen zu schnelle optische Verschmutzung
 - Vermeidung von überstehenden, störenden Teilen (z.B. Umschalthebel)

ACHTUNG:

Reparaturen dürfen nur durch das HAZET Service-Center ausgeführt werden, da nachfolgend eine 10.000 V Stückprüfung nach IEC 60900 erfolgen muss

- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 305 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Nm min-max: 5 – 25 Nm
- Toleranz: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 2,1 – 11,0 kg
- Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



Abmessungen / Länge	305 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Zähne	24 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	25 Nm
Artikelnummer	5109 KV
Betätigungskraft max. kg	11,0 kg
Betätigungskraft min. kg	2,1 kg
Betätigungswinkel	15 °
Drehmoment min Nm	5 Nm
EAN-No.	4000896235445
Kurztext	Drehmomentschlüssel · schutzisoliert
Schutzisolierung	VDE Schutzisolierung bis 1000V
Skaleneinteilung (Nm)	0,5 Nm
Toleranz	4 %