

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 10 – 60 Nm · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkKS-Kalibrierschein**
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
 - 5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 320 mm
- Nm min-max: 10 – 60 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,25 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 3,9 – 25,0 kg
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

5110-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243136



Abmessungen / Länge	320 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Zähne	30 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	60 Nm
Artikelnummer	5110-3 CT CAL
Betätigungskraft max. kg	25,0 kg
Betätigungskraft min. kg	3,9 kg
Betätigungswinkel	12 °
Drehmoment min Nm	10 Nm
EAN-No.	4000896243136
Kopfbreite b	32 mm
Kopfstärke a	14,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Skaleneinteilung (Nm)	0,25 Nm
Toleranz	3 %