

### Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 40 – 200 Nm · Toleranz: 4 % · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
- **± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug  
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Umschaltknarre
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 545 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,35 kg
- Nm min-max: 40 – 200 Nm
- Toleranz: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 9,0 – 47,4 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 19,6 mm
- Kopfbreite b: 44 mm
- **Servicefreundlich** (Knarren-Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
- Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
- Robuste und widerstandsfähige, **hartverchromte** Stahlrohrkonstruktion in **schlanker Bauform**
- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei  1/2 Ausführung **verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen**
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund **verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr**
- Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
- Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.  
Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
- Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

# Produktdatenblatt

## 5122-2 CLT

EAN-No. 4000896104192



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen / Länge       | 545 mm                             |
| Abtrieb                   | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Anzahl Zähne              | 32 Zähne                           |
| Anzugs-Drehmoment maximal | 200 Nm                             |
| Artikelnummer             | 5122-2 CLT                         |
| Betätigungskraft max. kg  | 47,4 kg                            |
| Betätigungskraft min. kg  | 9,0 kg                             |
| Betätigungswinkel         | 11,25 °                            |
| Drehmoment min Nm         | 40 Nm                              |
| EAN-No.                   | 4000896104192                      |
| Kopfbreite b              | 44 mm                              |
| Kopfstärke a              | 19,6 mm                            |
| Kurztext                  | Drehmomentschlüssel                |
| Netto-Gewicht (g)         | 1352 g                             |
| Skaleneinteilung (Nm)     | 1 Nm                               |
| Toleranz                  | 4 %                                |