

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 300 – 800 Nm · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 1271 mm
- Netto-Gewicht (kg): 6,7 kg
- Nm min-max: 300 – 800 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 26,2 – 71,0 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge

1271 mm

Abtrieb

Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)

Produktdatenblatt

5145-3 CT

EAN-No. 4000896218929



Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	800 Nm
Artikelnummer	5145-3 CT
Betätigungskraft max. kg	71,0 kg
Betätigungskraft min. kg	26,2 kg
Betätigungswinkel	11,25 °
Drehmoment min Nm	300 Nm
EAN-No.	4000896218929
Kopfbreite b	64 mm
Kopfstärke a	28,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Netto-Gewicht (g)	6700 g
Skaleneinteilung (Nm)	2,5 Nm
Toleranz	3 %