

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 10 – 60 Nm · Toleranz: 3 % · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm



- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
- Drehmomentschlüssel **inklusive DAKS-Kalibrierschein**
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 291 mm
- Nm min-max: 10 – 60 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 275,10 – 261,00 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 3,7 – 23,4 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge

291 mm

Abtrieb

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Produktdatenblatt

5290-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243228



Anzugs-Drehmoment maximal	60 Nm
Artikelnummer	5290-3 CT CAL
Betätigungskraft max. kg	23,4 kg
Betätigungskraft min. kg	3,7 kg
Drehmoment min Nm	10 Nm
EAN-No.	4000896243228
Kopfbreite b	22 mm
Kopfstärke a	17 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Skaleneinteilung (Nm)	0,5 Nm
Toleranz	3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm	245 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm	261,00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm	275,10 mm