

Drehmomentschraubendreher

Nm min-max: 0,4 – 1,4 Nm · Toleranz: 15 % · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · Anzahl Werkzeuge: 3



- Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
- Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Ventileinsätze bei Reifendruck-Kontrollsystemen
- Für Anzugs-Drehmomente von 0,4 – 1,4 Nm
- Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überraschen
- Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
- Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
- Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit  Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit  Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
- Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
- Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
- Kunststoffgriff
- Made In Germany
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0,2 kg
- Nm min-max: 0,4 – 1,4 Nm
- Toleranz: 15 %
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- Anzahl Werkzeuge: 3

Abtrieb	Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	3
Anzugs-Drehmoment maximal	1,4 Nm
Artikelnummer	6001-1.4/3
Drehmoment min Nm	0,4 Nm
EAN-No.	4000896190980
Handgriff	Kunststoffgriff
Kurztext	Drehmomentschraubendreher
Netto-Gewicht (g)	200 g
Toleranz	15 %