

Drehmomentschraubendreher

Nm min-max: 1,5 – 3 Nm · Toleranz: 6 % · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · Anzahl Werkzeuge: 3



- Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
- **Gemäß VW Service-Information**
z.B. für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim **VW Eos**, Golf, Golf Plus und Passat
- Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überraschen
- Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
- Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
- Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit  Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit  Steckschlüsseinsätzen HAZET 850
- Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
- Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
- Kunststoffgriff
- Made In Germany
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0,17 kg
- Nm min-max: 1,5 – 3 Nm
- Toleranz: 6 %
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- Anzahl Werkzeuge: 3

Abtrieb	Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	3
Anzugs-Drehmoment maximal	3 Nm
Artikelnummer	6001-3.0/3
Drehmoment min Nm	1,5 Nm
EAN-No.	4000896141685
Handgriff	Kunststoffgriff
Kurztext	Drehmomentschraubendreher
Netto-Gewicht (g)	170 g
Toleranz	6 %