

Drehmomentschraubendreher

Nm min-max: 1 – 6 Nm · Toleranz: 5 % · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)



- **Anwendung:**
Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau
- **Genauigkeit $\pm 5\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
- Für Bits mit 6,3 = $\frac{1}{4}$ " Außensechskant-Antrieb
- Betätigung von Steckschlüsseinsätzen ($\square$ Antrieb 6,3 = $\frac{1}{4}$ ") mit Adapter HAZET 2304
- Kunststoffgriff
- DIN EN ISO 6789
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,43 kg
- Nm min-max: 1 – 6 Nm
- Toleranz: 5 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge	230 mm
Abtrieb	Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	6 Nm
Artikelnummer	6003 CT
Drehmoment min Nm	1 Nm
EAN-No.	4000896023011
Handgriff	Kunststoffgriff
Kurztext	Drehmomentschraubendreher
Netto-Gewicht (g)	429 g
Skaleneinteilung (Nm)	0,1 Nm
Toleranz	5 %
cNm	100-600