

### Ring-Maulschlüssel · extra lang · schlanke Bauform

Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 16 mm



- Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
- **Mindestens 25 % länger** als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
- Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil  
schlanke Bauform
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 290 mm
- Höheres Drehmoment durch langen Hebel  
bedeutet: **Mehr Leistung - Weniger Kraft**
  - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
  - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
- Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
- Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
- Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 290 mm                                             |
| Abtrieb             | Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil             |
| Artikelnummer       | 600 LG-16                                          |
| EAN-No.             | 4000896209200                                      |
| Kopfbreite (b1)     | 25,2 mm                                            |
| Kopfbreite (b2)     | 34,7 mm                                            |
| Kopfstärke (a1)     | 12 mm                                              |
| Kopfstärke (a2)     | 7 mm                                               |
| Kurztext            | Ring-Maulschlüssel · extra lang · schlanke Bauform |
| Schlüsselweite (s1) | 16 mm                                              |
| Schlüsselweite (s1) | 16 mm                                              |