

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 1 – 6 Nm · Toleranz: 4 % · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)



- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkkS-Kalibrierschein**
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
- **Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenwert** (6106-1CT: $\pm 4\%$) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 197 mm
- Nm min-max: 1 – 6 Nm
- Toleranz: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 0,7 – 4,4 kg
- Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
- Kopfstärke a: 10,2 mm
- Kopfbreite b: 24 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge	197 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzahl Zähne	20 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	6 Nm
Artikelnummer	6106-1 CT CAL
Betätigungskraft max. kg	4,4 kg
Betätigungskraft min. kg	0,7 kg
Betätigungswinkel	18 °

Produktdatenblatt

6106-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192892



Drehmoment min Nm	1 Nm
EAN-No.	4000896192892
Kopfbreite b	24 mm
Kopfstärke a	10,2 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Signalknopf	✕
Skaleneinteilung (Nm)	0,1 Nm
Toleranz	4 %