

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 5 – 60 Nm · Toleranz: 2 % · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)



- **± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
- Robuste und widerstandsfähige **hartverchromte** Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
- Integrierter Umschalthebel
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund **verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr**
- Exakt feine Skalenteilung
- 6121-1CT – 6123-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 335 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,56 kg
- Nm min-max: 5 – 60 Nm
- Toleranz: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1,9 – 24,7 kg
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

6110-1 CT

EAN-No. 4000896025022



Abmessungen / Länge	335 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Zähne	30 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	60 Nm
Artikelnummer	6110-1 CT
Betätigungskraft max. kg	24,7 kg
Betätigungskraft min. kg	1,9 kg
Betätigungswinkel	12 °
Drehmoment min Nm	5 Nm
EAN-No.	4000896025022
Kopfbreite b	32 mm
Kopfstärke a	14,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Netto-Gewicht (g)	560 g
Signalknopf	✕
Skaleneinteilung (Nm)	0,5 Nm
Toleranz	2 %