

Drehmomentschlüssel · US-STANDARD

Nm min-max: 27,1 – 135,6 Nm · lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)



- **Nach US-Standard**
- Skaleneinteilung in **lbf.ft**
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- **Umschaltknarre**
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 390 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,89 kg
- Nm min-max: 27,1 – 135,6 Nm
- lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft
- Toleranz: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 302,53 – 286,53 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 9,1 – 48,2 kg
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge

390 mm

Abtrieb

Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

Produktdatenblatt

6115-1 CT

EAN-No. 4000896025084



Anzahl Zähne	30 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	135,6 Nm
Artikelnummer	6115-1 CT
Betätigungskraft max. kg	48,2 kg
Betätigungskraft min. kg	9,1 kg
Betätigungswinkel	12 °
Drehmoment max lbf.ft	100 lbf.ft
Drehmoment min Nm	27,1 Nm
Drehmoment min lbf.ft	20 lbf.ft
EAN-No.	4000896025084
Kopfbreite b	32 mm
Kopfstärke a	14,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel · US-STANDARD
Netto-Gewicht (g)	885 g
Signalknopf	✓
Skalenteilung (lbf.ft)	0,5 lbf.ft
Toleranz	3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm	286,53 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm	302,53 mm