

Drehmomentschlüssel · US-STANDARD

Nm min-max: 54,2 – 271,2 Nm · lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- **Nach US-Standard**
- Skaleneinteilung in **lbf.ft**
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- **Umschaltknarre**
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 545 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,3 kg
- Nm min-max: 54,2 – 271,2 Nm
- lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft
- Toleranz: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 1 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 450,47 – 427,91 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 12,3 – 64,6 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 19,6 mm
- Kopfbreite b: 44 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge

545 mm

Abtrieb

Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Produktdatenblatt

6127-1 CT

EAN-No. 4000896025381



Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	271,2 Nm
Artikelnummer	6127-1 CT
Betätigungskraft max. kg	64,6 kg
Betätigungskraft min. kg	12,3 kg
Betätigungswinkel	11,25 °
Drehmoment max lbf.ft	200 lbf.ft
Drehmoment min Nm	54,2 Nm
Drehmoment min lbf.ft	40 lbf.ft
EAN-No.	4000896025381
Kopfbreite b	44 mm
Kopfstärke a	19,6 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel · US-STANDARD
Netto-Gewicht (g)	1300 g
Signalknopf	✓
Skalenteilung (lbf.ft)	1 lbf.ft
Toleranz	3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm	427,91 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm	450,47 mm