

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 300 – 800 Nm · Toleranz: 2 % · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)



- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkKS-Kalibrierschein**
- **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- **± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
- Robuste und widerstandsfähige **hartverchromte** Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
- Integrierter Umschalthebel
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund **verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr**
- Exakt feine Skalenteilung
- 6121-1CT – 6123-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 1283 mm
- Nm min-max: 300 – 800 Nm
- Toleranz: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 25,9 – 70,2 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

6145-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193042



Abmessungen / Länge	1283 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	800 Nm
Artikelnummer	6145-1 CT CAL
Betätigungskraft max. kg	70,2 kg
Betätigungskraft min. kg	25,9 kg
Betätigungswinkel	11,25 °
Drehmoment min Nm	300 Nm
EAN-No.	4000896193042
Kopfbreite b	64 mm
Kopfstärke a	28,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Signalknopf	✘
Skaleneinteilung (Nm)	2,5 Nm
Toleranz	2 %