

## Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 400 – 1000 Nm · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)



- Für höchste Drehmoment-Werte
- **1000 Nm Drehmomentschlüssel**  
**Gewicht nur circa 10 kg**
- Betätigungskraft nur 590 N (60 kg) bei 1000 Nm
- Länge Knarrenschaft: 885 mm, Griff: 969 mm
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (6170-1CT ± 4%) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug  
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Ideal für Industriekletterer
- Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw Bereich etc.
- Zerlegbar in 2 Teile (6170-1CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug
- Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
- Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
  - Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 1789 mm
- Netto-Gewicht (kg): 10 kg
- Nm min-max: 400 – 1000 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 24,2 – 61,0 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 36 mm
- Kopfbreite b: 77 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

# Produktdatenblatt

## 6150-1 CT

EAN-No. 4000896141067



Abmessungen / Länge	1789 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	1000 Nm
Artikelnummer	6150-1 CT
Betätigungskraft max. kg	61,0 kg
Betätigungskraft min. kg	24,2 kg
Betätigungswinkel	11,25 °
Drehmoment min Nm	400 Nm
EAN-No.	4000896141067
Kopfbreite b	77 mm
Kopfstärke a	36 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Netto-Gewicht (g)	10000 g
Signalknopf	✘
Skaleneinteilung (Nm)	5 Nm
Toleranz	3 %