

Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 600 – 1600 Nm · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)



- Für höchste Drehmoment-Werte
- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkKS-Kalibrierschein**
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (6170-1CT ± 4%) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme)
- Ideal für Industriekletterer
- Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw Bereich etc.
- Zerlegbar in 2 Teile (6170-1CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug
- Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
- Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 2455 mm
- Nm min-max: 600 – 1600 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 26,1 – 70,1 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 36 mm
- Kopfbreite b: 77 mm

Kalibrierung nach Hausnorm

- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Abmessungen / Länge

2455 mm

Abtrieb

Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)

Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	1600 Nm
Artikelnummer	6160-1 CT CAL
Betätigungskraft max. kg	70,1 kg
Betätigungskraft min. kg	26,1 kg
Betätigungswinkel	11,25 °
Drehmoment min Nm	600 Nm
EAN-No.	4000896193066
Kopfbreite b	77 mm
Kopfstärke a	36 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel
Signalknopf	✕
Skaleneinteilung (Nm)	5 Nm
Toleranz	3 %