

### Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 5 – 13 Nm · Toleranz: 4 % · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm



- **Anwendung:**  
Einstellen des Regelventils des Gastanks am **VW** up! und Caddy Bj. 2012 → (Einstellung ist nach Aus- oder Einbau notwendig)
- Besonders kurze Bauform für enge Platzverhältnisse
- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkKS-Kalibrierschein**
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
- **Genauigkeit  $\pm 4\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 125.4 mm
- Nm min-max: 5 – 13 Nm
- Toleranz: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen / Länge       | 125.4 mm                    |
| Abtrieb                   | Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm |
| Anzugs-Drehmoment maximal | 13 Nm                       |
| Artikelnummer             | 6281-2 CT CAL               |

# Produktdatenblatt

## 6281-2 CT CAL

EAN-No. 4000896193295



|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Betätigungskraft max. kg                       | 11,8 kg             |
| Betätigungskraft min. kg                       | 4,4 kg              |
| Drehmoment min Nm                              | 5 Nm                |
| EAN-No.                                        | 4000896193295       |
| Kopfbreite b                                   | 22 mm               |
| Kopfbreite b                                   | 22 mm               |
| Kopfstärke a                                   | 17 mm               |
| Kopfstärke a                                   | 17 mm               |
| Kurztext                                       | Drehmomentschlüssel |
| Signalknopf                                    | ✕                   |
| Skaleneinteilung (Nm)                          | 0,2 Nm              |
| Toleranz                                       | 4 %                 |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm      | 99 mm               |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm | 112,50 mm           |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm | 116,50 mm           |