

### Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 15 – 35 Nm · Toleranz: 2 % · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm



- **Ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestellter Auslöse-Wert**
- **Genauigkeit  $\pm 2\%$  (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
- Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
- **Fest einstellbarer Wert**
- Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E · 7902E · 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
- **Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf**
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 183 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,29 kg
- Nm min-max: 15 – 35 Nm
- Toleranz: 2 %
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 173,00 – 173,00 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 8,8 – 20,6 kg
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen / Länge       | 183 mm                      |
| Abtrieb                   | Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm |
| Anzugs-Drehmoment maximal | 35 Nm                       |
| Artikelnummer             | 6391-35 V                   |
| Betätigungskraft max. kg  | 20,6 kg                     |
| Betätigungskraft min. kg  | 8,8 kg                      |
| Drehmoment min Nm         | 15 Nm                       |
| EAN-No.                   | 4000896145874               |

# Produktdatenblatt

## 6391-35 V

EAN-No. 4000896145874



|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Kopfbreite b                                   | 22 mm               |
| Kopfbreite b                                   | 22 mm               |
| Kopfstärke a                                   | 17 mm               |
| Kopfstärke a                                   | 17 mm               |
| Kurztext                                       | Drehmomentschlüssel |
| Netto-Gewicht (g)                              | 287 g               |
| Toleranz                                       | 2 %                 |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm      | 143 mm              |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm | 173,00 mm           |
| Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm | 173,00 mm           |