

Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 10 mm



- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 42.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 8 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 20 mm

Abmessungen / Länge	42.1 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	60 Nm
Artikelnummer	6630 C-10
EAN-No.	4000896028832
Kopfbreite b	20 mm
Kopfbreite b	20 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke a	8 mm
Kopfstärke a	8 mm

Produktdatenblatt

6630 C-10

EAN-No. 4000896028832



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	40 g
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	17,5 mm