


Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 15 mm



- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 45.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 24 mm

Abmessungen / Länge	45.5 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	120 Nm
Artikelnummer	6630 C-15
EAN-No.	4000896028887
Kopfbreite b	24 mm
Kopfbreite b	24 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kopfstärke a	12 mm

Produktdatenblatt

6630 C-15

EAN-No. 4000896028887



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	52 g
Schlüsselweite (s1)	15 mm
Schlüsselweite (s1)	15 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	17,5 mm