

Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 48.8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 13 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 30,5 mm

Abmessungen / Länge	48.8 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	120 Nm
Artikelnummer	6630 C-19
EAN-No.	4000896028924
Kopfbreite b	30,5 mm
Kopfbreite b	30,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke a	13 mm
Kopfstärke a	13 mm

Produktdatenblatt

6630 C-19

EAN-No. 4000896028924



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	62 g
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs I2	17,5 mm