


Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 14 mm



- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 61.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,13 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 25 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 21,5 mm
- Kopfbreite b: 30 mm

Abmessungen / Länge	61.5 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	128 Nm
Artikelnummer	6630 D-14
EAN-No.	4000896028986
Kopfbreite b	30 mm
Kopfbreite b	30 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kopfstärke a	12 mm

Produktdatenblatt

6630 D-14 EAN-No. 4000896028986



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	130 g
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs I2	25 mm