

Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 32 mm



- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 79.8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,21 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 31 mm
- Kopfstärke a: 17,5 mm
- Kopfstärke (a1): 21,5 mm
- Kopfbreite b: 47,5 mm

Abmessungen / Länge	79.8 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	650 Nm
Artikelnummer	6630 D-32
EAN-No.	4000896029099
Kopfbreite b	47,5 mm
Kopfbreite b	47,5 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke a	17,5 mm
Kopfstärke a	17,5 mm

Produktdatenblatt

6630 D-32

EAN-No. 4000896029099



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	206 g
Schlüsselweite (s1)	32 mm
Schlüsselweite (s1)	32 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	31 mm