

## Universal-Zange

### Für Rechtshänder



- Mit Schnellhebelbetätigung: „Passt immer – ...denn auf den Hebel kommt es an“
- Komfortable Schnellverstellung dank **Tip- / Step-Hebelfunktion**
- **Verstellung ohne Umgreifen** – Einhandbetätigung möglich
- Mit einem maximalen Spannbereich bis SW 50 mm gehört diese Zange mit zu den größten dieser Klasse
- Integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen (z.B. Quetschungen)
- Griffe tauchbeschichtet
- DIN ISO 8976
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 260 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,37 kg
- Spannbereich: 50 mm
- **Blitzschnelle Einstellung bei geschlossenen Zangenschenkeln** in Greifposition direkt am Werkstück möglich – Vgl.: Maulbetätigung vieler marktüblicher Zangen ohne Schnellverstellung nur mit beiden weit geöffneten Zangenschenkeln
- Schnellhebelbetätigung macht Umgreifen überflüssig
- Intuitive einfache, ergonomische und komfortable Betätigung gewährleistet die schnelle Einstellung der richtigen Öffnungsweite
- Sichere Betätigung und Arbeitsweise insbesondere auch **unter beengten** Platzverhältnissen und Arbeitssituationen
- Max. Größe bis Sechskant SW 50 mm, u.a. gebräuchlich im Installationsbereich sowie Rundrohren bis max. 50 mm Ø  
Betätigung des British Standard Whitworth-Gewindes 1-1/8" = SW 47,2 mm problemlos möglich
- Extrem harte Maulverzahnung durch zusätzlich induktive Härtung (hohe Standzeit) und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne (mehr Kraft)
- Exakte Rastung dank lasergeschnittener Verstellverzahnung
- Viele eng abgestufte Einstellungen (Rastpositionen) bieten ideale Grifföffnungspunkte für jede Maulöffnungsweite
- Vergüteter Zahnbolzen (hergestellt durch hochtechnisches pulvermetallurgisches M.I.M.-Spritzgießverfahren (Metal Injection Moulding))
- Hochwertiger Metall-Verstellhebel mit robuster Oberfläche für hohe Festigkeit
- Hoher Korrosionsschutz der Zange durch Zink-Phosphatierte Oberfläche (CrVI-frei = Erfüllung höchster Gesundheits- und Umweltauflagen)
- Ergonomisch breiter, sanft gerundeter Handschutz zur guten Verteilung des Druckes über den Handgriff

Abmessungen / Länge	260 mm
Artikelnummer	760-2
Ausprägung des Artikels	Für Rechtshänder
EAN-No.	4000896188451
Handgriff	Griffe tauchbeschichtet
Kurztext	Universal-Zange
Netto-Gewicht (g)	370 g
Spannbereich	50 mm

# Produktdatenblatt

## 760-2

EAN-No. 4000896188451



---

Spannbereich rund (mm)	50
Spannbereich rund max	50 mm