

Schraubendreher HEXAnamic®

Schlitz Profil · 1.6 x 10 mm



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: verchromt
- ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 1,6 x 10 mm
- Abmessungen / Länge: 304 mm
- Länge I1: 175 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,19 kg

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klengenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
 - **Optimierter Abgleitschutz**
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei överschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

| | |
|----------------------------|--------|
| Abmessungen / Länge | 304 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Abrollschutz vorhanden | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|----------------|----------------|
| Abtrieb | Schlitz Profil |
|----------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|----|
| Antriebs-Sechskant s mm | 13 |
|--------------------------------|----|

Produktdatenblatt

802-100 EAN-No. 4000896144846



| | |
|--------------------------------|--|
| Artikelnummer | 802-100 |
| EAN-No. | 4000896144846 |
| Griffdurchmesser [mm] | 42,3 mm |
| Grifflänge | 129 mm |
| Handgriff | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung |
| Handgriff | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung |
| Klingenbreite | 10 mm |
| Klingendurchmesser [mm] | 8 mm |
| Klingenform | Rundklinge |
| Klingenhöhe | 1,6 mm |
| Kurztext | Schraubendreher HEXAnamic® |
| Länge l1 | 175 mm |
| Länge l2 | 304 mm |
| Netto-Gewicht (g) | 194 g |