

Schraubendreher HEXAnamic®

Schlitz Profil · 2 x 12 mm



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: verchromt
- ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 2 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 329 mm
- Länge l1: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,24 kg

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
 - **Optimierter Abgleitschutz**
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei överschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	329 mm
---------------------	--------

Abrollschutz vorhanden	Ja
------------------------	----

Abtrieb	Schlitz Profil
---------	----------------

Antriebs-Sechskant s mm	16
-------------------------	----

Produktdatenblatt

802-120 EAN-No. 4000896144853



Artikelnummer	802-120
EAN-No.	4000896144853
Griffdurchmesser [mm]	42,3 mm
Grifflänge	129 mm
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenbreite	12 mm
Klingendurchmesser [mm]	9 mm
Klingenform	Rundklinge
Klingenhöhe	2 mm
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge I1	200 mm
Länge I2	329 mm
Netto-Gewicht (g)	240 g