

### Schraubendreher HEXAnamic®

Schlitz Profil · 1 x 5.5 mm



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: verchromt
- ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 1 x 5,5 mm
- Abmessungen / Länge: 239 mm
- Länge l1: 125 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlägeinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
  - **Optimierter Abgleitschutz**
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei överschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

<b>Abmessungen / Länge</b>	239 mm
<b>Abrollschutz vorhanden</b>	Ja
<b>Abtrieb</b>	Schlitz Profil
<b>Antriebs-Sechskant s mm</b>	8
<b>Artikelnummer</b>	802-55
<b>EAN-No.</b>	4000896144815

# Produktdatenblatt

**802-55** EAN-No. 4000896144815



<b>Griffdurchmesser [mm]</b>	37,8 mm
<b>Grifflänge</b>	114 mm
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Klingenbreite</b>	5,5 mm
<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	5 mm
<b>Klingenform</b>	Rundklinge
<b>Klingenhöhe</b>	1 mm
<b>Kurztext</b>	Schraubendreher HEXAnamic®
<b>Länge I1</b>	125 mm
<b>Länge I2</b>	239 mm
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	100 g