

Schraubendreher HEXAnamic®

Schlitz Profil · 1.2 x 6.5 mm



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: verchromt
- ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 1,2 x 6,5 mm
- Abmessungen / Länge: 264 mm
- Länge l1: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
 - **Optimierter Abgleitschutz**
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	264 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Abtrieb	Schlitz Profil
Antriebs-Sechskant s mm	10

Produktdatenblatt

802-65

EAN-No. 4000896144822



Artikelnummer	802-65
EAN-No.	4000896144822
Griffdurchmesser [mm]	37,8 mm
Grifflänge	114 mm
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenbreite	6,5 mm
Klingendurchmesser [mm]	6 mm
Klingenform	Rundklinge
Klingenhöhe	1,2 mm
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge l1	150 mm
Länge l2	264 mm
Netto-Gewicht (g)	117 g