

### Schraubendreher HEXAnamic®

#### Kreuzschlitz Profil PH · PH3



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH3
- Abmessungen / Länge: 279 mm
- Länge I1: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,18 kg

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlägeinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
  - **Optimierter Abgleitschutz**
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölerschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

<b>Abmessungen / Länge</b>	279 mm
<b>Abrollschutz vorhanden</b>	Ja
<b>Abtrieb</b>	Kreuzschlitz Profil PH
<b>Abtriebsgröße</b>	PH3
<b>Antriebs-Sechskant s mm</b>	13
<b>Artikelnummer</b>	802-PH 3

# Produktdatenblatt

## 802-PH 3

EAN-No. 4000896144921



<b>EAN-No.</b>	4000896144921
<b>Griffdurchmesser [mm]</b>	42,3 mm
<b>Grifflänge</b>	129 mm
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	8 mm
<b>Klingenform</b>	Rundklinge
<b>Kurztext</b>	Schraubendreher HEXAnamic®
<b>Länge l1</b>	150 mm
<b>Länge l2</b>	279 mm
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	185 g