

### Schraubendreher HEXAnamic®

Pozidriv Profil PZ · PZ0



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Antrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: · PZ0
- Abmessungen / Länge: 159 mm
- Länge I1: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klengenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlägeinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
  - **Optimierter Abgleitschutz**
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei överschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	159 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Antrieb	Pozidriv Profil PZ
Abtriebsgröße	PZ0
Artikelnummer	802-PZ 0
EAN-No.	4000896145058

# Produktdatenblatt

## 802-PZ 0

EAN-No. 4000896145058



<b>Griffdurchmesser [mm]</b>	33,8 mm
<b>Grifflänge</b>	99 mm
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Handgriff</b>	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	3 mm
<b>Klingenform</b>	Rundklinge
<b>Kurztext</b>	Schraubendreher HEXAnamic®
<b>Länge I1</b>	60 mm
<b>Länge I2</b>	159 mm
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	54 g