

Schraubendreher HEXAnamic®

Pozidriv Profil PZ · PZ2



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: · PZ2
- Abmessungen / Länge: 214 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
 - **Optimierter Abgleitschutz**
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	214 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Abtrieb	Pozidriv Profil PZ
Abtriebsgröße	PZ2
Artikelnummer	802-PZ 2
EAN-No.	4000896145072

Produktdatenblatt

802-PZ 2

EAN-No. 4000896145072



Griffdurchmesser [mm]	37,8 mm
Grifflänge	114 mm
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]	6 mm
Klingenform	Rundklinge
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge l1	100 mm
Länge l2	214 mm
Netto-Gewicht (g)	101 g