Produktdatenblatt
802-T 20 H EAN-No. 4000896**145140**

Schraubendreher HEXAnamic®

Tamper Resistant TORX® Profil · T20H

- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T20H
- Abmessungen / Länge: 214 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
  - **Optimierter Abgleitschutz**
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	214 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Abtrieb	Tamper Resistant TORX® Profil
Abtriebsgröße	T20H
Artikelnummer	802-T 20 H
EAN-No.	4000896145140
Griffdurchmesser [mm]	37,8 mm
Grifflänge	114 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
802-T 20 H EAN-No. 4000896**145140**

Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]	4 mm
Klingenform	Rundklinge
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge l1	100 mm
Länge l2	214 mm
Netto-Gewicht (g)	86 g
TORX Abtrieb 1 mm	3,86 mm