

Schraubendreher HEXAnamic®

Tamper Resistant TORX® Profil · T25H



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T25H
- Abmessungen / Länge: 214 mm
- Länge I1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
 - **Optimierter Abgleitschutz**
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei överschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	214 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Abtrieb	Tamper Resistant TORX® Profil
Abtriebsgröße	T25H
Artikelnummer	802-T 25 H
EAN-No.	4000896145164
Griffdurchmesser [mm]	37,8 mm
Grifflänge	114 mm

Produktdatenblatt

802-T 25 H

EAN-No. 4000896145164



Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]	4,5 mm
Klingenform	Rundklinge
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge l1	100 mm
Länge l2	214 mm
Netto-Gewicht (g)	100 g
TORX Abtrieb 1 mm	4,43 mm