

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 11 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 14 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,02 kg
- Für Handbetätigung

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Abmessungen / Länge</b>         | 25 mm                           |
| <b>Abtrieb</b>                     | Außen Sechskant-Tractionsprofil |
| <b>Antrieb</b>                     | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) |
| <b>Artikelnummer</b>               | 850-11                          |
| <b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b> | 15,5 mm                         |
| <b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b> | 14 mm                           |
| <b>EAN-No.</b>                     | 4000896036240                   |
| <b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>   | Für Handbetätigung              |
| <b>Kurztext</b>                    | Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| <b>Netto-Gewicht (g)</b>           | 19 g                            |
| <b>Rändelung</b>                   | Mit Rändelung                   |
| <b>Schlüsselweite (s1)</b>         | 11 mm                           |
| <b>Tiefe</b>                       | 8,3 mm                          |