

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 14 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,03 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	25 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Tractionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	850-14
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	19,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	16 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896036349
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	27 g
<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	14 mm
<b>Tiefe</b>	10,8 mm