

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 4.5 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 4,5 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 7,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Für Handbetätigung

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 25 mm                           |
| Abtrieb                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) |
| Artikelnummer               | 850-4.5                         |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 7,4 mm                          |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 11 mm                           |
| EAN-No.                     | 4000896036387                   |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Handbetätigung              |
| Kurztext                    | Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| Netto-Gewicht (g)           | 11 g                            |
| Rändelung                   | Mit Rändelung                   |
| Schlüsselweite (s1)         | 4,5 mm                          |
| Tiefe                       | 4,2 mm                          |