

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 6 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 6 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 9,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,02 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	50 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Tractionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	850 LG-6
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	9,4 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	11 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896037674
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

# Produktdatenblatt

## 850 LG-6

EAN-No. 4000896037674



---

Netto-Gewicht (g)	18 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	6 mm
Tiefe	5,5 mm