

Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen TORX® Profil · E10



- **Anwendung:**

Betätigung Ölwanneverschraubung an Motor und Automatikgetrieben.

Ausbau des AGR Kühlers, AGR Ventil, Ventildeckels etc. an **MERCEDES-BENZ** u.a. am OM 651 Motor

Demontage der Getriebehalterung entfällt, Zeitersparnis: circa 20 Minuten

Deutlich bessere Erreichbarkeit der Verschraubung an AGR-Ventil und -Kühler ermöglicht weitere Zeitersparnis von circa 15 Minuten

- Einsatz und Verlängerung fest verbunden
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E10
- Abmessungen / Länge: 150 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 13,5 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	150 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E10
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 LG-GE 10
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	12 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	13,5 mm
EAN-No.	4000896223572
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · TORX®
TORX Abtrieb 1 mm	9,42 mm