

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 7 mm



- **Anwendung:**

Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)

- Für extrem hohe Beanspruchung
- Oberfläche: phosphatiert
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 11 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 13 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 S-7
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	11 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	13 mm
EAN-No.	4000896037773
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz
Schlüsselweite (s1)	7 mm
Tiefe	5,6 mm