

Kettenkastenverkleidungs-Einsatz

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 8 mm



- Betätigung der Verschraubung der Kettenkastenverkleidung an z.B. **VW** 1,2 l TSI Motoren
- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12,2 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 12,2 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	50 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 TZ-8
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	12,2 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	12,2 mm
EAN-No.	4000896177646
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Kettenkastenverkleidungs-Einsatz
Netto-Gewicht (g)	40 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	8 mm
Tiefe	8 mm